□120mm

San Ace 120AD

38mm厚（9ADタイプ）

（写真はリブなし）

一般仕様

- 材質……………………………フレーム：樹脂（難燃グレード　UL94V-0），羽根：樹脂（難燃グレード　UL94V-1）
- 期待寿命…………………仕様表 参照（L10:残存率90% 60℃, 定格電圧, 連続運転, フリーエアー状態）
- モータ構造………………ブラシレスDCモータ
- モータ保護………………拘束時焼損保護
- 絶縁耐圧…………………AC50/60Hz 1,500V 1分間（電源端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間）
- 絶縁抵抗…………………DC500Vメガーにて10MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
- 音圧レベル測定方法……ファン吸込側1mにおける値
- 保存温度範囲……………−30℃～＋75℃（結露なきこと）

□120mm×38mm厚 〔質量：290g〕 9ADタイプ

仕様

下記の型番は，**リブ付・センサなし** です。**リブなしの場合，型番の末尾に1が追加になります。**

型　番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	周波数注) [Hz]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min⁻¹]	最大風量 [m³/min]	最大風量 [CFM]	最大静圧 [Pa]	最大静圧 [inchH₂O]	音圧レベル [dB(A)]	使用温度範囲 [℃]	期待寿命 [h]
9AD1201H12	100 ～ 240	90 ～ 264	50/60	0.08	4.4	3,250	3.0	106	84	0.34	42	−20 ～＋75	60,000

注：50/60Hz共有の仕様です。

下記の型番は，**リブ付・ロースピードセンサ付** です。**リブなしの場合，型番の末尾に1が追加になります。**

型　番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	周波数注) [Hz]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min⁻¹]	最大風量 [m³/min]	最大風量 [CFM]	最大静圧 [Pa]	最大静圧 [inchH₂O]	音圧レベル [dB(A)]	使用温度範囲 [℃]	期待寿命 [h]
9AD1201H1H	100 ～ 240	90 ～ 264	50/60	0.08	4.4	3,250	3.0	106	84	0.34	42	−20 ～＋75	60,000

注：50/60Hz共有の仕様です。

セットモデル

- 以下がワンオーダーで購入できるセットモデルです。
  セットモデル構成品：ファン（センサなし），プラグコード，フィンガーガード，ネジ（平座金，ばね座金 組込），六角ナット，取扱説明書

ご注文型番	ファン型番	センサ仕様	プラグコード型番	フィンガーガード型番	取り付け用ネジ
9U-9AD1201H12	9AD1201H12	なし	489-1635-L10（電気用品安全法適合，UL/CSA［c-UL］規格取得製品）	109-019E	M4ネジ（55mm）×4，ナット×4

保護機能

ファンの羽根が拘束されると，過電流によりファンの巻線温度が上昇し，性能劣化や装置故障，火災の原因になる可能性があります。
このような事故を未然に防ぐため，当社ファンには「焼損保護機能」が付いています。

拘束時焼損保護機能

●電流カット方式（ACDC ファンのみ）

羽根が拘束された時、巻線電流を周期的に遮断し、巻線の温度上昇を押さえます。拘束が解除されたときには自動的に再起動します。